

シール材料 ソフトガスケット

【ゴムガスケット】

合成ゴム(CR・EPDM・NBR)のシート

*厚さ:1.0・1.5・2.0・3.0・4.0・5.0mm
*幅:1000mm
*長さ:20~50m

No.2000 合成ゴムシート

水、熱水、空気等の低圧用ガスケットとして使用する。

No.2000を平面形状に加工したガスケット

*厚さ:1.0・1.5・2.0・3.0・4.0・5.0mm
*幅:1000mm
*長さ:20~50m

No.2010 合成ゴムシートガスケット

水、熱水、空気等の低圧用ガスケットとして使用する。

フッ素ゴムのシート

使用温度:-15~200°C⁽¹⁾

*厚さ:1.0・1.5・2.0・3.0・4.0・5.0mm
*大きさ:1000×1000mm

No.4000 フッ素ゴムシート

無機酸、燃料油、芳香族系溶剤等の管フランジと各種機器の接合部、カバー等のガスケットとして使用する。

No.4000を平面形状に加工したガスケット

使用温度:-15~200°C⁽¹⁾

*厚さ:1.0・1.5・2.0・3.0・4.0・5.0mm
*大きさ:1000×1000mm

No.4000 フッ素ゴムシートガスケット

無機酸、燃料油、芳香族系溶剤等の管フランジと各種機器の接合部、カバー等のガスケットとして使用する。

シリコンゴムのシート

使用温度:-60~200°C⁽¹⁾

*厚さ:1.0・1.5・2.0・3.0・4.0・5.0mm
*大きさ:1000×1000mm

No.5000 シリコンゴムシート

低温から高温までの広い温度範囲を必要とするガスケットとして使用する。

No.5000を平面形状に加工したガスケット

使用温度:-60~200°C⁽¹⁾

*厚さ:1.0・1.5・2.0・3.0・4.0・5.0mm
*大きさ:1000×1000mm

No.5010 シリコンゴムシートガスケット

低温から高温までの広い温度範囲を必要とするガスケットとして使用する。